

Guanti

Sicurezza

Sovraguanti in pelle



30301 SG

I sovraguanti in pelle devono essere utilizzati sopra i guanti isolanti in lattice per proteggerli dai rischi meccanici.

Questi guanti in pelle bovina con pollici palmeati sono dotati di un polsino di 10 cm con una fascia in velcro sul dorso della mano.

La pelle di vacchetta è trattata con silicone per aumentarne le caratteristiche di impermeabilità.

Conforme alla norma EN 388, EN 420 e EN 407.

Codice	Rif.	RIFERIMENTO INCROCIATO PER L'UTILIZZO CON I GUANTI DIELETTRICI							EN 388	EN 420	EN 407
		TAGLIA E CLASSE DEI GUANTI DIELETTRICI"									
		Taglia	00	0	1	2	3	4			
540113	SG-B	7	●	●	●	●					
		8	●	●							
		9	●	●							
540114	SG-C	8			●	●					
		9			●	●					
		10	●	●							
540115	SG-D	10			●				Livelli di resistenza meccanica: Abrasione: 2 Taglio con lama: 0 Strappo: 2 Perforazione: 2 Taglio con oggetto affilato: B	Livelli di innocuità, comfort e destrezza: LEVELLO 5	Livelli di resistenza tecnica: Massa metallica fusa: X Spruzzi di metallo fuso: 4 Calore radiante: 1 Calore convettivo: 2 Calore da contatto: 1 Fiamma: 2
		11	●	●							
540116	SG-E	8					●	●			
		9					●	●			
		10				●					
		11			●						
		12	●	●							
540117	SG-F	10					●	●		EN 388	EN 420
		11				●					
		12			●						
540118	SG-G	11					●	●		EN 407	
		12				●	●	●			