



*Classe elettrica 2 – BOX TEST 7 kA/0,5 s.
EN 166 e GS-ET-29*

30404 ARMOUR-2

Elmetto di sicurezza

Casco isolato con facciale integrato.
Protezione aumentata da arco elettrico. Classe elettrica 2 a norma BOX TEST, 7 kA/0,5 s. EN166 e GS-ET-29.

CASCO

- Con visibilità migliorata con profilo adesivo catarifrangente.
- Marcatura indelebile della data di produzione e della durata.
- Posizionamento regolabile alla circonferenza del cranio da 53 a 63 cm.
- Classe elettrica E (**20 kV AC**) a norma ANSI Z89.1.
- Classe elettrica 0 (1000 V AC/1500 V DC) a norma EN 50365.
- Casco conforme alle norme ANSI Z89.1, EN 397 e EN 50365.

FACCIALE

- Schermo facciale pieno che ricopre mento e gola proteggendolo dai rischi relativi all'arco elettrico.
- Protezione premium da brina, condensa e graffi.
- Indossabile anche con gli occhiali.
- Protezione dall'arco elettrico (**Classe elettrica 2 - BOX test 7 kA/0,5 s**).
- Casco conforme alle norme **EN 166 e GS-ET-29**.

FIBBIA SOTTOGOLA

- Fibbia a 4 posizioni consigliata per lavorare in quota.
- Facile da usare e indossare anche con i guanti di lavoro.



Codice	Rif.
565091	ARMOUR-2

EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002
EN 166:2001
GS-ET-29:2010
ANSI/ISEA Z89.1:2014
ASTM-F2178 (ARMOUR-2
ATPV36)

