Apparecchiatura con pinze PA40-B (bayonetta) per grandi diametri

30905 PATL-PA40




Pinze PA40-B a vite con asse bayonetta per conduttori o tubi Ø 36-130 mm, adatte per AT.


Conforme alla norma IEC 61230.



Comprensivo di:

- 3 pinze PA40-B (bayonetta) in lega di alluminio a serraggio a vite, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 36 e 130 mm.
- 3 cavi di rame rivestiti con guaina isolante in PVC, sezione e lunghezza secondo modello.
- 3 morse di terra TT-50.
- 3 custodie per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura.





Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
674176	PATL-PA40/05006	50	6	12 kA/1s
674177	PATL-PA40/05007		7	
674178	PATL-PA40/05008		8	
674179	PATL-PA40/05009		9	
674180	PATL-PA40/05010		10	
674186	PATL-PA40/07006	70	6	19 kA/1s
674187	PATL-PA40/07007		7	
674188	PATL-PA40/07008		8	
674189	PATL-PA40/07009		9	
674190	PATL-PA40/07010		10	
674196	PATL-PA40/09506	95	6	25 kA/1s
674197	PATL-PA40/09507		7	
674198	PATL-PA40/09508		8	
674199	PATL-PA40/09509		9	
674200	PATL-PA40/09510		10	
674206	PATL-PA40/12006	120	6	30 kA/1s
674207	PATL-PA40/12007		7	
674208	PATL-PA40/12008		8	
674209	PATL-PA40/12009		9	
674210	PATL-PA40/12010		10	
674216	PATL-PA40/15006	150	6	40 kA/1s
674217	PATL-PA40/15007		7	
674218	PATL-PA40/15008		8	
674219	PATL-PA40/15009		9	
674220	PATL-PA40/15010		10	

Scelta del fioretto:
Le apparecchiature di messa a terra per alta tensione sono fornite senza fioretto isolante. Il fioretto deve essere selezionato in base alla tensione dell'impianto, conformemente alla normativa vigente, per garantire le distanze di sicurezza e un'ergonomia corretta durante le manovre.

* In base alla disponibilità, il colore della borsa può essere diverso.