
Apparecchiatura con pinze orientabili 5014H


30906 PATC-5014H


Testa multidirezionale che permette di regolare l'inclinazione della pinza per accedere a barre o conduttori in diverse posizioni. Con connettore di triforcazione dotato di custodia in gomma.

Conforme alla norma IEC 61230.









Comprensivo di:

- 3 pinze orientabili in ottone 5014/H a serraggio a vite con asse esagonale-12, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 5 e 25 mm.
- 3 cavi di rame rivesiti con guaina isolante in PVC, sezione (25/35/50) mm² e lunghezza 0,75 m.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione (25/35/50) mm² e lunghezza 2 m.
- 1 connettore di triforcazione protetto con custodia in gomma.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 fioretto telescopico da 1,5 m composto da tre sezioni
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura (opzionale con ruote).

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
665250	**PATC-5014H/2525**	25 / 25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665255	**PATC-5014H/3535**	35 / 35		9,0 kA/1s
665260	**PATC-5014H/5050**	50 / 50		12,0 kA/1s