Dispositivi di messa a terra / Linee aeree di media tensione – Pinze automatiche


Apparecchiatura con pinze automatiche MCL – 3 pinze, Ø 3-32 mm


30905 PATL-MCL-3

Pinze MCL con intervallo di diametro più ampio (3 a 32 mm), con chiusura automatica e e piattello portapinze.

Conforme alla norma IEC 61230.







Comprensivo di:

- 3 pinze MCL in lega di alluminio a chiusura automatica tramite molla, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 3 e 32 mm.
- 1 piattello portapinze con gancio di recupero.
- 2 cavi di rame, lunghezza 2,5 m, rivestiti con guaina isolante in PVC e sezione secondo modello (16, 25, 35, 50, 70 mm²).
- 1 cavo di rame, lunghezza 15 m, rivestito con guaina isolante in PVC e sezione secondo modello (16, 16, 25, 35, 50 mm²).
- 1 avvolgitore metallico per alloggiare i 15 metri di cavo di messa a terra.
- 1 fioretto telescopico (1,10 m ripiegato e 2 m esteso).
- 1 dispersore di terra.
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura (opzionale con ruote).
- 1 custodia per il trasporto del fioretto e del dispersore.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max. tra fasi
660330	PATL-MCL-3/1616	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660335	PATL-MCL-3/2516	25 / 16		6,9 kA/1s
660340	PATL-MCL-3/3525	35 / 25		9,0 kA/1s
660345	PATL-MCL-3/5035	50 / 35		12,0 kA/1s
660350	PATL-MCL-3/7050	70 / 50		19,0 kA/1s

* In base alla disponibilità, il colore della custodia può essere diverso.