
Apparecchiatura con pinze MPUBT/H per barre BT


30902 ECBT-4MPUBTH


Quattro pinze MPUBT/H a serraggio a vite, ottimizzate per il fissaggio diretto su barre dei quadri di bassa tensione.
Ogni punto di collegamento è gestito con impugnatura isolata e cavi flessibili che facilitano la manovra.

Conforme alla norma IEC 61230.









Comprensivo di:

- 4 pinze MPUBT/H in lega di alluminio, serraggio a vite.
- 1 impugnatura isolata con testa polivalente.
- 3 cavi di rame isolati con guaina in PVC, sezione 35 mm² e lunghezza 0,6 m o 1 m a seconda del modello.
- 1 cavo di rame isolato con guaina in PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 2 m.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
659001	**ECBT-4MPUBTH-3525-0.6-2**	35 / 25	0,6 / 2	9 kA/1s
T659206	**ECBT-4MPUBTH-3525-0102**	35 / 25	1 / 2	