

Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Quadri elettrici in bassa tensione

30902 ECBT-NH

Dispositivo mobile per impianti di distribuzione a bassa tensione.

Serve per la messa a terra degli impianti a bassa tensione ed è alla base di tutti i sistemi di sicurezza durante le operazioni di manutenzione o sostituzione dell'apparecchiatura.

Il dispositivo è dotato di fioretto isolante con vite M-10 per l'estrazione degli spinotti.

Norme di riferimento: IEC 61230.



Bassa tensione



NH1-3

Interruttore a lama e di messa a terra



TT-38A

Morsa di terra

Comprendivo di:

- 3 spinotti NH1-3.
- 3 cavi con guaina isolante di PVC, sezione di 25 mm² e lunghezza 0,2 - 0,4 e 0,6 m per la messa in corto delle fasi.
- 1 cavo con guaina isolante PVC, sezione di 25 mm² e lunghezza 0,5 m per la terra.
- 1 connettore multiplo (4 vie).
- 1 fioretto isolato per il montaggio degli spinotti.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 custodia di plastica per lo stoccaggio e il trasporto.

Codice	Rif.	Corrente nominale ICC Max.
659130	ECBT-NH	6,9 kA/1s