Dispositivi di messa a terra / Linee aeree di alta tensione – Cavo in alluminio


## Attrezzatura con pinze TML + cavo in alluminio

# 30907 PATL-AL-3/TML

Kit per linee in AT con pinze TML a vite e cavi in alluminio; riduce il peso mantenendo la continuità elettrica (ICC teorica secondo tabella).


Conforme alla norma IEC 61230.






**Cod. 630116**
Gancio di recupero.
Non incluso nell'attrezzatura.




**Composto da:**

- 3 pinze TML in lega di alluminio a serraggio a vite, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 10 e 70 mm.
- 3 cavi in alluminio con rivestiti guaina isolante in PVC, sezione e lunghezza secondo modello.
- 3 morse di terra TT-50.
- 3 custodie per il trasporto e lo stoccaggio dell'attrezzatura.

**Scelta del fioretto:**
Le apparecchiature di messa a terra per alta tensione sono fornite senza fioretto isolante. Il fioretto deve essere selezionato in base alla tensione dell'impianto, conformemente alla normativa vigente, per garantire le distanze di sicurezza e un'ergonomia corretta durante le manovre.

| Codice | Rif. | Sezione del cavo (mm²) | Lunghezza (m) | Corrente nominale ICC Max. |
|---|---|---|---|---|
| **680120** | **PATL-AL-3/TML/12007** | 120 | 7 | 17,5 kA/1s* – 24 kA/0,5s* |
| **680130** | **PATL-AL-3/TML/12008** | | 8 | |
| **680140** | **PATL-AL-3/TML/12010** | | 10 | |

*Corrente nominale teorica. / *In base alla disponibilità, il colore della borsa può variare.