Dispositivi di messa a terra / Accessori per quadri elettrici in bassa tensione

30903 MORSETTO DI MESSA A TERRA

30903 MPUC

Pinza a serraggio rapido per barre o conduttori

La pinza MPUC è progettata per un collegamento rapido e saldo su barre o conduttori nudi.
Il suo sistema di serraggio a vite garantisce un contatto elettrico ottimale e stabile durante le prove o le messa a terra temporanee.



Codice	Rif.	Dimensioni	Capacità	C. nominale ICC Max.	Peso
659133	MPUCN	148 x 55 x 33 mm	▱ 35 mm	12 kA/1s	250 g
659139	MPUCF	148 x 55 x 33 mm	∅ 20 mm		

30903 PTA

Pinza per teste di bulloni su barre o piastre

La pinza PTA permette il collegamento degli apparecchi di messa a terra e cortocircuito alle teste dei bulloni fissati su barre o piastre dei quadri elettrici.



Codice	Rif.	⬡ / Ø max.	Corrente nominale ICC Max.	Peso
659132	PTA	8 - 22 mm	6,9 kA/1s	325 g

30903 SHUNT

Pinza SHPC per cavo isolato
Progettata per forare l'isolamento del conduttore senza bisogno di spellatura. Garantisce un collegamento diretto e sicuro su cavi a bassa tensione. Completamente isolata e con protezione retraibile.

Pinza SHCD per cavo nudo
Ideale per collegamento diretto su conduttore nudo. Garantisce un contatto saldo e sicuro. Completamente isolata, con protezione retraibile.

Pinza SHPL per barre/piastre
Indicata per collegamento su barre o piastre piane. Il suo design garantisce un fissaggio stabile e conduttivo. Ideale per quadri elettrici e sottostazioni.



SHUNT
(SHPC, SHCD e SHPL)

Codice	Rif.	Dimensioni	Capacità	Punto di prova	Giunto				Corrente massima di esercizio	Tensione Max.	Peso
659020	SHPC	143 x 54 x 26 mm	25-240 mm²	Presa 4 mm	Connettore M8	•			200 A	1000 V	250 g
659021	SHCD	143 x 54 x 26 mm	25-240 mm²				•				
659022	SHPL	143 x 54 x 26 mm	▱ 2-25 mm					•			