

## 11301 Dispersioni di messa a terra

Dispersioni con rivestimento in rame da 100 o 300 micron

Le punte di messa a terra sono progettate per installazioni fisse e sono utilizzate per garantire una connessione a terra sicura, efficace e duratura nei sistemi elettrici.

Sono realizzate in acciaio calibrato e rivestite mediante un trattamento superficiale di rame elettrolitico di 100 o 300 micron, che conferisce loro eccellente resistenza alla corrosione e lunga durata, anche in condizioni avverse.

Rispettano la norma UNE-EN IEC 62561-1:2023, UNE 202006 e possiedono la certificazione AENOR.



CE



### Dispersioni di messa a terra 100 µm - Ø 14,2 mm

Codice	Rif.	Dimensioni		 Borsa	 Scatola	 Pallet
		L	D			
T101415	Dispensore di messa a terra 100 µm - Ø 14,2 - Lung 1,5 m	1,5 m	14,2 mm	10	100	400
T101420	Dispensore di messa a terra 100 µm - Ø 14,2 - Lung 2,0 m	2,0 m	14,2 mm	10	100	400

### Dispensore di messa a terra 100 µm - Ø 18,2 mm

Codice	Rif.	Dimensioni		 Borsa	 Scatola	 Pallet
		L	D			
T101820	Dispensore di messa a terra 100 µm - Ø 18,2 - Lung 2,0 m	2,0 m	18,2 mm	5	100	400

### Dispensore di messa a terra 300 µm - Ø 14,6 mm

Codice	Rif.	Dimensioni		 Borsa	 Scatola	 Pallet
		L	D			
T301420	Dispensore di messa a terra 300 µm - Ø 14,6 - Lung 2,0 m	2,0 m	14,6 mm	10	100	400