
Connessioni / Capicorda a tubetto preisolato

10904 APF/D

Capicorda gemelli a tubetto

I capicorda gemelli a tubetto serie APF/D sono realizzati in rame elettrolitico con finitura stagnata per un migliore contatto elettrico. La parte preisolata è in nylon (PA). Sono progettati per l'installazione in quadri elettrici.

Certificazione UL.





Sez. (mm²)	L1	Cod.	Rif.	Colore F	Dimensioni (mm) ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Borsa	Scatola
0,50	8	255100	APF/D-0,50D	BIANCO	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	258110	APF/D-0,75	BLU	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	255120	APF/D-1,00D	ROSSO	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	255130	APF/D-1,50D	NERO	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	258140	APF/D-2,50	GRIGIO	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	258150	APF/D-4,00	ARANCIONE	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	258160	APF/D-6,00	VERDE	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	258170	APF/D-10,00	MARRONE	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	258180	APF/D-16,00	AVORIO	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200


Sez. (mm²)	L1	Cod.	Rif.	Colore W	Dimensioni (mm) ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Borsa	Scatola
0,50	8	256100	APF/D-0,50W	ARANCIONE	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	256110	APF/D-0,75W	BIANCO	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	256120	APF/D-1,00W	GIALLO	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	256130	APF/D-1,50W	ROSSO	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	255140	APF/D-2,50D	BLU	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	255150	APF/D-4,00D	GRIGIO	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	256160	APF/D-6,00W	NERO	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	256170	APF/D-10,00W	AVORIO	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	256180	APF/D-16,00W	VERDE	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200

Connessioni / Capicorda a tubetto preisolato

10904 APF/D

Capicorda gemelli a tubetto

I capicorda gemelli a tubetto serie APF/D sono realizzati in rame elettrolitico con finitura stagnata per un migliore contatto elettrico. La parte preisolata è in nylon (PA). Sono progettati per l'installazione in quadri elettrici.





Certificazione UL.

Sez. (mm²)	L1	Cod.	Rif.	Colore D	Dimensioni (mm) ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Borsa	Scatola
0,50	8	**255100**	**APF/D-0,50D**	BIANCO	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	**255110**	**APF/D-0,75D**	GRIGIO	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	**255120**	**APF/D-1,00D**	ROSSO	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	**255130**	**APF/D-1,50D**	NERO	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	**255140**	**APF/D-2,50D**	BLU	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	**255150**	**APF/D-4,00D**	GRIGIO	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	**255160**	**APF/D-6,00D**	GIALLO	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	**255170**	**APF/D-10,00D**	ROSSO	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	**255180**	**APF/D-16,00D**	BLU	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200