


Capicorda a Tubetto Preisolati

Connessioni



10901 APF

Capicorda a tubetto

I capicorda a tubetto serie APF in rame elettrolitico con trattamento di stagnatura per un migliore contatto elettrico. La parte preisolata è in nylon (PA).




Sono dotati di un design "Easy Enter", che agevola l'inserimento del cavo in rame flessibile, migliorando l'efficienza e la precisione durante la crimpatura.

Sez. (mm ²)	L1	Codice	Rif.	Colore		Dimensioni (mm)						Kg x 1.000	Borsa	Scatola
				F	L	L1	ØI1	G1	ØI2	G2				
0,50	8 10	245100 260100	APF-0,50/8 APF-0,50/10		BIANCO	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
						16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25	0,112	100	3500
0,75	8 12	245110 260110	APF-0,75/8 APF-0,75/12		BLU	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
						18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25	0,123	100	3500
1	8 12	245120 260120	APF-1,00/8 APF-1,00/12		ROSSO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
						18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25	0,157	100	3000
1,5	8 18	245130 260130	APF-1,50/8 APF-1,50/18		NERO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
						24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25	0,213	100	2500
2,5	8 18	245140 260140	APF-2,50/8 APF-2,50/18		GRIGIO	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
						25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25	0,258	100	2000
4	10 18	245150 260150	APF-4,00/10 APF-4,00/18		ARANCIONE	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
						25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30	0,372	100	1600
6	12 18	245160 260160	APF-6,00/12 APF-6,00/18		VERDE	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
						26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30	0,490	100	800
10	12 18	245170 260170	APF-10,00/12 APF-10,00/18		MARRONE	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
						27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40	0,720	100	400
16	12 18	245180 260180	APF-16,00/12 APF-16,00/18		AVORIO	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
						28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40	0,963	100	300
25	16 22	245190 260190	APF-25,00/16 APF-25,00/22		NERO	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
						35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40	1,415	50	200
35	16 22	245200 260200	APF-35,00/16 APF-35,00/22		ROSSO	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
						39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50	1,693	50	200
50	20 25	245210 260210	APF-50,00/20 APF-50,00/25		BLU	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
						40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60	2,784	25	125

Capicorda a Tubetto Preisolati

Connessioni



10902 APF

Capicorda a tubetto

I capicorda a tubetto serie APF in rame elettrolitico con trattamento di stagnatura per un migliore contatto elettrico. La parte preisolata è in nylon (PA).




Sono dotati di un design "Easy Enter", che agevola l'inserimento del cavo in rame flessibile, migliorando l'efficienza e la precisione durante la crimpatura.

Sez. (mm ²)	L1	Codice	Rif.	Colore	Dimensioni (mm)						Kg x 1.000	Borsa	Scatola
				W	L	L1	Ø1	G1	Ø2	G2			
0,50	8	246100	APF-0,50W/8	ARANCIONE	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
	10	261100	APF-0,50W/10		16,0								
0,75	8	246110	APF-0,75W/8	BIANCO	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
	12	261110	APF-0,75W/12		18,4								
1	8	246120	APF-1,00W/8	GIALLO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
	12	261120	APF-1,00W/12		18,4								
1,5	8	246130	APF-1,50W/8	ROSSO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
	18	261130	APF-1,50W/18		24,4								
2,5	8	246140	APF-2,50W/8	BLU	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
	18	261140	APF-2,50W/18		25,0								
4	10	246150	APF-4,00W/10	GRIGIO	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
	18	261150	APF-4,00W/18		25,5								
6	12	246160	APF-6,00W/12	NERO	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
	18	261160	APF-6,00W/18		26,0								
10	12	246170	APF-10,00W/12	AVORIO	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
	18	261170	APF-10,00W/18		27,5								
16	12	246180	APF-16,00W/12	VERDE	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
	18	261180	APF-16,00W/18		28,2								
25	16	246190	APF-25,00W/16	MARRONE	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
	22	261190	APF-25,00W/22		35,0								
35	16	246200	APF-35,00W/16	BEIGE	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
	22	261200	APF-35,00W/22		39,0								
50	20	246210	APF-50,00W/20	OLIVA	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
	25	261210	APF-50,00W/25		40,0								

Capicorda a Tubetto Preisolati

Connessioni



10903 APF

Capicorda a tubetto

I capicorda a tubetto serie APF in rame elettrolitico con trattamento di stagnatura per un migliore contatto elettrico. La parte preisolata è in nylon (PA).



Sono dotati di un design "Easy Enter", che agevola l'inserimento del cavo in rame flessibile, migliorando l'efficienza e la precisione durante la crimpatura.

Sez. (mm ²)	L1	Codice	Rif.	Colore	Dimensioni (mm)						Kg x 1.000	Borsa	Scatola
				D	L	L1	Ø1	G1	Ø2	G2			
0,50	8	245100	APF-0,50/8	BIANCO	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
	10	260100	APF-0,50/10		16,0								
0,75	8	250110	APF-0,75D/8	GRIGIO	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
	12	262110	APF-0,75D/12		18,4								
1	8	245120	APF-1,00/8	ROSSO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
	12	260120	APF-1,00/12		18,4								
1,5	8	245130	APF-1,50/8	NERO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
	18	260130	APF-1,50/18		24,4								
2,5	8	246140	APF-2,50W/8	BLU	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
	18	261140	APF-2,50W/18		25,0								
4	10	246150	APF-4,00W/10	GRIGIO	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
	18	261150	APF-4,00W/18		25,5								
6	12	250160	APF-6,00D/12	GIALLO	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
	18	262160	APF-6,00D/18		26,0								
10	12	250170	APF-10,00D/12	ROSSO	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
	18	262170	APF-10,00D/18		27,5								
16	12	250180	APF-16,00D/12	BLU	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
	18	262180	APF-16,00D/18		28,2								
25	16	250190	APF-25,00D/16	GIALLO	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
	22	262190	APF-25,00D/22		35,0								
35	16	245200	APF-35,00/16	ROSSO	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
	22	260200	APF-35,00/22		39,0								
50	20	245210	APF-50,00/20	BLU	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
	25	260210	APF-50,00/25		40,0								