Connessioni / Terminali preisolati


11002 AU

Capicorda a forcella preisolati

Capicorda ideali per connessioni rapide su viti senza bisogno di smontarle. Realizzati in rame elettrolitico stagnato con isolamento in PVC ritardante di fiamma.

Codifica colore secondo norma DIN 46237.

Certificazione UL.





Codice	Rif.	Sezione (mm²)	Metrica	Dimensioni (mm) d2	W	E	d1	L	x1.000	Borsa	Scatola
275100	**AU-1,5/3**	0,5-1,5	3	3,2	5,7	10,0	1,7	21,0	0,660	100	1600
275110	**AU-1,5/4**		4	4,3	6,4			21,0	0,650	100	1600
275120	**AU-1,5/5**		5	5,3	8,1			21,0	0,680	100	1400
275130	**AU-1,5/6**		6	6,4	9,5			21,0	0,680	100	1400
275140	**AU-1,5/8**		8	-	-			-	1,000	100	1000
275160	**AU-2,5/3**	1,5-2,5	3	3,2	5,7	10,0	2,3	21,0	0,771	100	1400
275170	**AU-2,5/4**		4	4,3	6,4			21,0	0,748	100	1400
275180	**AU-2,5/5**		5	5,3	7,9			21,0	0,786	100	1200
275190	**AU-2,5/6**		6	6,4	9,3			21,0	0,781	100	1200
275200	**AU-2,5/8**		8	-	-			-	0,946	100	800
275220	**AU-6/4**	4-6	4	4,3	8,3	13,0	3,4	25,5	1,542	100	800
275230	**AU-6/5**		5	5,3	9,0			25,5	1,523	100	800
275240	**AU-6/6**		6	6,4	9,0			25,5	1,417	100	700
275250	**AU-6/8**		8	8,4	14,0			30,5	2,116	100	600