


Connessioni / Capicorda in rame

10102 TL

Capicorda in rame con attacco lungo

I capicorda serie TL sono realizzati in rame elettrolitico e opportunamente stagnati per migliorare il contatto elettrico. L'attacco più lungo è studiato per una connessione elettrica ottimale anche in condizioni sfavorevoli.

Conforme alla norma CEI 61238-1-1.



Codice	Rif.	Sezione (mm ²)		Dimensioni (mm)						Kg x 100	Borsa	Scatola
				ØI	L	ØT	A	C1	C2			
006270	TL-10/6		6		35	6,4	11,9	7,0	6,0	0,492	100	600
006280	TL-10/8	10	8	4,7	38	8,3	15,0	8,0	8,0	0,513	100	600
006320	TL-16/6		6		39	6,4	11,9	7,0	6,0	0,685	100	400
006330	TL-16/8	16	8	5,6	41,5	8,3	15,0	8,0	7,5	0,691	100	400
006370	TL-25/8		8		50	8,3	15,0	8,5	7,5	1,128	50	250
006380	TL-25/10	25	10	7,1	55	10,5	18,0	11,0	10,0	1,193	50	200
006420	TL-35/8		8		53	8,3	15,7	9,0	8,0	1,685	50	150
006430	TL-35/10	35	10	8,7	57	10,5	19,0	11,0	10,0	1,765	50	150
006520	TL-50/10		10		63	10,5	20,0	11,0	10,0	2,372	20	120
006530	TL-50/12	50	12	9,8	67	13,0	21,0	13,0	12,0	2,402	20	100
006580	TL-70/10		10		69	10,5	21,5	11,0	10,0	3,600	10	40
006590	TL-70/12	70	12	11,5	71	13,0	21,5	12,0	11,0	3,561	10	40
006650	TL-95/12		12		79	13,0	24,7	12,0	12,0	5,260	10	40
006660	TL-95/14		14		83	14,5	24,7	15,0	13,0	5,137	10	40
006670	TL-95/16		16		86	16,5	27,0	16,0	15,0	5,191	10	40
006710	TL-120/12		12		87	13,0	28,9	14,0	12,0	8,231	10	30
006720	TL-120/14	120	14	15,6	91	14,5	28,9	16,0	14,0	8,630	10	30
006730	TL-120/16		16		95	16,5	28,9	17,0	16,0	8,834	10	30
006760	TL-150/12		12		99	13,0	30,4	16,0	14,0	10,243	10	30
006770	TL-150/14		14		103	14,5	30,4	18,0	16,0	10,290	10	30
006780	TL-150/16		16		103	16,5	30,4	18,0	16,0	10,423	10	30
006810	TL-185/12		12		108	13,0	34,0	16,0	14,0	14,417	10	20
006820	TL-185/14	185	14	18,8	112	14,5	34,0	18,0	16,0	14,891	10	20
006830	TL-185/16		16		113	16,5	34,0	18,0	17,0	14,746	10	20
006860	TL-240/12		12		114	13,0	38,4	16,0	14,0	17,324	5	15
006870	TL-240/14		14		118	14,5	38,4	18,0	16,0	17,978	5	15
006880	TL-240/16		16		119	16,5	38,4	18,0	17,0	17,914	5	15
006920	TL-300/16	300	16	23,4	132	16,5	41,7	19,0	18,0	22,698	6	12
006950	TL-400/16	400	16	26,8	140	16,5	47,8	21,0	19,0	32,130	4	8
006980	TL-500/16	500	16	29,8	143	16,5	54,8	22,0	19,0	53,430	1	7
006985	TL-630/16	630	16	34,5	155	16,5	64,4	22,0	19,0	85,713	1	3