




10201 TTG

Capicorda a vite con serraggio a rottura

Capicorda TTG sono realizzati tramite iniezione di alluminio ad alta conduttività (purezza $\geq 99,5\%$), con finitura superficiale stagnata, ottenuta mediante bagno elettrolitico su tutta la superficie del terminale. Sono progettati per il collegamento di cavi in alluminio a piastrine di rame o alluminio mediante viti fusibili, che si spezzano automaticamente quando viene applicata la coppia di serraggio corretta, garantendo un'installazione sicura senza necessità di utensili per crimpatura.

Conformi alle norme UNE 211024-3 e IEC 61238-1, e dotati della certificazione  AENOR.*



Codice	Rif.	Sezione (mm ²)		Lung. squainatura			Dimensioni (mm)								
							ØE	ØI	L	ØT	A	A1	x 100	Borsa	Scatola
101102	TTG-16/50/8	16 - 50	1	35	1 x M12	12	24	9,5	65	9	22	8	4,500	1	100
101103	TTG-16/50/10						24	9,5	65	11	22	8	4,300	1	100
101104	TTG-16/50/12						24	9,5	65	13	22	8	4,300	1	100
101105	TTG-50/8*	25 - 50	1	35	1 x M12	12	24	9,5	65	9	22	8	4,500	1	100
101106	TTG-50/10*						24	9,5	65	11	22	8	4,300	1	100
101107	TTG-50/12*						24	9,5	65	13	22	8	4,300	1	100
101113	TTG-95/8*	50 - 95	1	35	1 x M12	12	24	13	65	9	22	8	4,400	1	100
101114	TTG-95/10*						24	13	65	11	22	8	4,300	1	100
101115	TTG-95/12*						24	13	65	13	22	8	4,000	1	100
101135	TTG-150/10*	95 - 150	2	60	2 x M17	17	26	16	100	11	26	10	11,000	1	50
101136	TTG-150/12*						26	16	100	13	26	10	10,800	1	50
101099	TTG-240/10*	95 - 240	2	60	2 x M17	17	33	20	112	11	33	13,5	17,300	1	45
101100	TTG-240/12*						33	20	112	13	33	13,5	17,400	1	45
101119	TTG-400/12	240 - 400	2	75	2 x M22	22	40	26	135	13	40	13,5	27,500	1	30
101120	TTG-400/16						40	26	135	17	40	13,5	28,500	1	30
101124	TTG-630/12/T3	400 - 630	3	92	3 x M24	24	52	32,5	165	13	52	20	70,940	1	-
101125	TTG-630/16/T3						52	32,5	165	17	52	20	70,560	1	-
101126	TTG-630/20/T3						52	32,5	165	21	52	20	64,560	1	-
101127	TTG-1000/20/T4	630 - 1000	4	120	4 x M22	19	65	41	200	21	65	17	126,400	1	-