
Connessioni / Capicorda in alluminio

10304 RJA

Giunto in alluminio

I giunti RJA sono realizzati in lega di alluminio ad alta purezza (≥ 99,5%). Sono dotati di uno stop centrale che consente di centrare i conduttori, dividendo il connettore in due zone simmetriche per facilitare la crimpatura.
Entrambe le estremità sono trattate con grasso neutro conduttivo per proteggere l'alluminio dall'ossidazione e migliorare il contatto elettrico.

Conformi alla norma UNE 211024.
*Dotati del marchio [N] di certificazione AENOR.





AENOR PRODOTTO CERTIFICATO

Codice	Rif.	Sezione (mm²)	Dimensioni (mm)			Kg x 100	Borsa	Scatola
			ØE	ØI	L			
095100	**RJ1A-25**	25	20,0	6,5	106,5	7,900	1	125
095110	**RJ1A-35**	35	20,0	8,0	106,5	7,600	1	125
095120	**RJ1A-50***	50	20,0	9,0	106,5	7,160	1	125
095130	**RJ1A-70**	70	20,0	11,0	106,5	7,000	1	125
095140	**RJ1A-95***	95	20,0	12,5	106,5	5,700	1	125
095150	**RJ2A-120**	120	25,0	13,7	133,0	13,000	1	90
095160	**RJ2A-150***	150	25,0	15,5	133,0	11,300	1	60
095170	**RJ4A-185**	185	32,0	17,0	143,5	22,000	1	50
095180	**RJ4A-240***	240	32,0	19,5	143,5	19,000	1	50
095190	**RJ5A-300**	300	40,0	23,3	218,0	48,000	1	15
095200	**RJ5A-400***	400	40,0	26,0	218,0	43,000	1	15