

Reti

Connessioni



11101 ABT

Connettore isolato a perforazione

I connettori perforanti ABT sono realizzati in poliammide 6,6 rinforzata con fibra di vetro, per un'elevata resistenza meccanica e termica. I dentini dentati, in ottone stagnato, assicurano un'ottima conducibilità elettrica.

Fissaggio sicuro mediante perforazione del cavo principale e del derivato, senza spellatura. Indicati per cavi aerei a bassa tensione.

Grado di protezione IP65, adatti all'uso esterno.

Codice	Rif.	Sezione (mm ²)				Kg x 100	Borsa	Scatola
		Principale	Derivato					
136090	ABT/CT-35/6	10	35	1,5	6	6,150	1	-
136091	ABT/CT-95/10	10	95	1,5	10	6,180	1	-
136120	ABT/CT-95/35	16	95	2,5	35	14,840	1	-
136130	ABT/CT-150/35	35	150	6	35	15,810	1	-
136140	ABT/CT-95/95	25	95	25	95	15,890	1	-
136142	ABT/CT-150/150	35	150	35	150	34,630	1	-
136150	ABT/CT-185/185-2	35	185	35	185	54,460	1	-
136152	ABT/CT-240/240-2	95	240	95	240	59,330	1	-