

**Conessioni / Connettori isolati a perforazione**

# 11101 ABT

## Connettore isolato a perforazione

I connettori perforanti ABT sono realizzati in poliammide 6,6 rinforzata con fibra di vetro, per un'elevata resistenza meccanica e termica. I dentini perforanti, in ottone stagnato, assicurano un'ottima conducibilità elettrica.

Fissaggio sicuro mediante perforazione del cavo principale e del derivato, senza spellatura.

Indicati per cavi aerei a bassa tensione.

Grado di protezione IP65, adatti all'uso esterno.



ABT/CT-150/150

 ABT/CT-185/185-2  
 ABT/CT-240/240-2

 ABT/CT-95/35  
 ABT/CT-95/95  
 ABT/CT-150/35  
 ABT/CT-240/120

 ABT/CT-35/6  
 ABT/CT-95/10

Codice	Rif.	Sezione (mm <sup>2</sup> )				Kg x 100	Borsa	Scatola
		Principale		Derivato				
136090	ABT/CT-35/6	10	35	1,5	6	6,150	1	-
136091	ABT/CT-95/10	10	95	1,5	10	6,180	1	-
136120	ABT/CT-95/35	16	95	2,5	35	14,840	1	-
136130	ABT/CT-150/35	35	150	6	35	15,810	1	-
136140	ABT/CT-95/95	25	95	25	95	15,890	1	-
136142	ABT/CT-150/150	35	150	35	150	34,630	1	-
136150	ABT/CT-185/185-2	35	185	35	185	54,460	1	-
136152	ABT/CT-240/240-2	95	240	95	240	59,330	1	-