

Ferramentas Mecânicas

Ferramentas de descarnar para cabos de média tensão



20105 CSML-H

Descarnador de cabo para capa principal (Apenas cabo)

A ferramenta é projetada para remover o isolamento de borracha etileno propileno (G7) ou polipropileno reticulado (XLPE) de cabos de 10/11 kV ou 20/22 kV com as seguintes seções transversais: 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 e 240 mm².

Código	Ref.	Gama de trabalho	Dimensões da ferramenta	Dimensões do estojo	Peso da ferramenta	Peso do estojo
400013	CSML-H	20 kV	234x122x46 mm	440x360x125 mm	0,35 kg (cabo + cabeça de desencapamento)	0,6 kg

Código	Ref.	Gama de trabalho	Utilizar com CSML	Dimensões da ferramenta	Dimensões do estojo	Peso da ferramenta	Peso do estojo
400014	CSML-I 25		25 mm ²				
400015	CSML-I 35		35 mm ²				
400016	CSML-I 50		50 mm ²				
400017	CSML-I 70		70 mm ²				
400018	CSML-I 95	20 kV	95 mm ²	234x122x46mm	440x360x125 mm	0,35 kg (cabo + cabeça de desencapamento)	0,6 kg
400019	CSML-I 120		120 mm ²				
400020	CSML-I 150		150 mm ²				
400021	CSML-I 185		185 mm ²				
400022	CSML-I 240		240 mm ²				