

Ferramentas mecânicas / Ferramentas de cravação para terminais tubulares

Ferramentas de cravação de terminais com mecanismo de catraca

As ferramentas com mecanismo de trinquete garantem uma cravação precisa, uniforme e segura em cada operação. O seu sistema de bloqueio progressivo assegura que o ciclo de cravação seja concluído corretamente antes de libertar a pressão, evitando erros de ligação. Disponíveis em vários modelos conforme a secção do terminal.

20102 SF-6D

- Para terminais tubulares de 0,5 a 6 mm².
- Compressão por punção.
- Não é adequada para terminais bimetálicos sólidos.



Código	Ref.	Diâmetro de cravação	AWG	Comprimento	Peso
380021	SF-6D	0,5-6 mm ²	20-10	180 mm	0,25 kg

20102 SF-16D

- Para terminais tubulares de 2,5 a 16 mm².
- Compressão por punção.
- Não é adequada para terminais bimetálicos sólidos.



Código	Ref.	Diâmetro de cravação	AWG	Comprimento	Peso
380022	SF-16D	2,5-16 mm ²	13-5	275 mm	0,44 kg

20102 SF-35D

- Para terminais tubulares de 10 a 35 mm².
- Compressão por punção.
- Não é adequada para terminais bimetálicos sólidos.



Código	Ref.	Diâmetro de cravação	AWG	Comprimento	Peso
380023	SF-35D	10-35 mm ²	8-1/0	335 mm	0,65 kg

Conectores tubulares
