

Cabeçal hidráulico de 13T
20203 CH-13U

- Cabeçal de cravação universal para todo o tipo de cravação, incluindo o puncionamento profundo escalonado.
- Fabricado em aço especial tratado.
- Cabeçal dobrável: simplifica a posição e inserção da matriz.
- Conexão rápida com bloqueio.
- Vem com adaptador para puncionamento hexagonal.
- Inclui mala de transporte.


Matrizes a utilizar

HD13 terminais e uniões de cobre e alumínio por compressão hexagonal

Cobre: até 400 mm²
 Alumínio: até 300 mm²
 Bimetálico: até 240 mm²


CD13 abraçadeiras de compressão de cobre e alumínio por compressão circular

Cobre: até 185 mm²
 Alumínio: principal até 300 mm² e derivação até 70 mm



MP-L/PP terminais bimetálicos através de compressão por puncionamento profundo
 Até 240 mm²

MP-S/PP uniões de alumínio multitensão através de compressão por puncionamento profundo
 Até 240 mm²

Nota: escolha o adaptador de acordo com a secção, para ser utilizado juntamente com a punção e a matriz correspondentes.

Código	Ref.	Força de cravação	Pressão nominal	Dimensões da cabeça	Dimensões da mala	Peso do cabeçal	Peso da mala
413000	CH-13U	130 kN	700 bar	248x93x76 mm	450x370x120 mm	3,5 kg	2,5 kg