Ferramenta hidráulica de cravação a bateria, isolada a 22 kV



20202 EBC-13LW

- Ideal para operações em proximidade a fontes de energia, incluindo subestações, linhas de média tensão, sistemas de catenária e outros ambientes similares.
- A cabeça tipo C permite a cravação em vários ângulos, adaptando-se a diversas necessidades de cravação.
- Equipada com sistemas de retorno de óleo automáticos e mecânicos (retorno de óleo sem fonte de alimentação), garantindo a segurança do equipamento durante cortes de energia sem afetar o uso posterior.
- Permite a transmissão de dados entre a ferramenta e um PC através de cabo de dados USB.
- O ecrã OLED fornece visualização em tempo real de vários estados da ferramenta.
- A carcaça inclui borracha na sua composição para minimizar o ruído e vibrações.
- Os LEDs de alta intensidade cobrem toda a área de cravação, assegurando visibilidade para trabalhos noturnos.
- Inclui mala de transporte.





Tipo de bateria	Carregador de bateria
18 V 4,0 Ah, Li-ion	ASC 72

Código	Ref.	Força máxima de cravação	Pressão nominal	Dimensões da ferramenta	Dimensões da mala	Peso da ferramenta	Peso da mala
412002	**EBC-13LW**	130 kN	70 MPa	390x325x94 mm	670x470x135 mm	7,8 kg (incl. batería)	4,5 kg

Diâmetro de cravação

Terminais e uniões para cabos de cobre	400 mm²
Terminais e uniões para cabos de alumínio	300 mm²

Matrizes a utilizar



HD13 terminais e de cobre e alumínio por compressão hexagonal
Cobre: até 400 mm²
Alumínio: até 300 mm²
Bimetálico: até 240 mm²



CD13 abraçadeiras de compressão de cobre e alumínio por compressão circular
Cobre: principal e derivação até 185 mm²
Alumínio: principal até 300 mm² e derivação até 70 mm