Ferramentas hidráulicas / Ferramentas eletro-hidráulicas

Ferramenta hidráulica de cravação a bateria

20202 EBC-13U





- Cabeçal de cravação universal para todo o tipo de cravação, incluindo cravação com puncionamento profundo escalonado.
- Cabeçal giratório a 180 graus.
- Sistema hidráulico de 2 velocidades.
- Sistema de retorno de óleo projetado de forma independente pode ser retraído de maneira segura sem fonte de energia.
- O interruptor de gatilho e o botão de retorno são ativados separadamente e com uma só mão.
- Chip incorporado com função de memória, que para a ferramenta quando o processo de cravação é concluído, realizando uma cravação inteligente.
- Os dados do ciclo de cravação são armazenados automaticamente num cartão de memória para transferi-los para um PC através de cabo USB.
- O ecrã OLED fornece informações sobre a capacidade da bateria, ciclos de cravação, tempo restante até a manutenção, etc.
- Retração automática ao atingir a pressão máxima.
- Iluminação LED para trabalhar em ambientes escuros.
- A carcaça contém borracha para minimizar ruído e vibrações.
- Inclui mala de transporte.







Tipo de bateria	Carregador de bateria
18 V 4,0 Ah, Li-ion	ASC 72

A ferramenta EBC-13U vem com o adaptador "C" para cravação hexagonal.
Os demais adaptadores e matrizes estão disponíveis à parte.
Inclui adaptador AD-13U/13C para converter a cabeça "H" em cabeça "C".

Código	Ref.	Força de cravação	Pressão nominal	Dimensões da ferramenta	Dimensões da mala	Peso da ferramenta	Peso da mala
412003	**EBC-13U**	130 kN	70 MPa	363x334x95 mm	670x470x135 mm	6,7 kg (incl. bateria)	4,5 kg

Diâmetro de cravação

Terminais e emendas de cobre	400 mm²	**Terminais bimetálicos (Puncionamento profundo escalonado)**	240 mm²
Terminais e emendas de alumínio	300 mm²	**Abraçadeiras tipo H, tipo C**	240 mm²

Matrizes a utilizar



HD13 terminais e uniões de cobre e e alumínio por compressão hexagonal
Cobre: até 400 mm²
Alumínio: até 300 mm²
Bimetálico: até 240 mm²



CD13 abraçadeiras de compressão de cobre e alumínio por compressão circular
Cobre: até 185 mm²
Alumínio: principal até 300 mm² e derivado até 70 mm



MP-L/PP terminais bimetálicos através de compressão por puncionamento profundo
Até 240 mm²



MP-S/PP uniões de alumínio multitensão através de compressão por puncionamento profundo
Até 240 mm²

Nota: escolha o adaptador de acordo com a seção, para ser utilizado juntamente com a punção e a matriz correspondentes.