

Varas isolantes / Varas UNE 50508 1 elemento

Uso interior e exterior em ambiente úmido

Varas conforme à norma EN-50508 de um único elemento.
Fabricadas em tubo de poliéster e fibra de vidro de Ø 32 mm e
preenchidas com espuma de poliuretano em conformidade com
a norma IEC 60855.

Cabeçote: U (Universal), B (Baioneta) e H (Hexagonal).

São fornecidas com bolsas de transporte.

30806 BSC-M3

- Comprimento total: 1,5 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616700	BSC-M3U	30 kV
616701	BSC-M3B	
616702	BSC-M3H	

30806 BSC-M4

- Comprimento total: 2 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616703	BSC-M4U	45 kV
616704	BSC-M4B	
616705	BSC-M4H	

30806 BSC-M5

- Comprimento total: 2,5 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616706	BSC-M5U	66 kV
616707	BSC-M5B	
616708	BSC-M5H	

30806 BSC-M6

- Comprimento total: 3 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616709	BSC-M6U	132 kV
616710	BSC-M6B	
616711	BSC-M6H	



U
Cabeçal Universal



B
Cabeçal Baioneta



H
Cabeçal Hexagonal

