

Varas isolantes / Varas UNE 50508 acopláveis

Uso interior e exterior em ambiente úmido

Varas conforme à norma EN-50508 de dois ou três elementos.
Fabricadas em tubo de poliéster e fibra de vidro de Ø 32 mm e
preenchidas com espuma de poliuretano em conformidade com
a norma IEC 60855.

Cabeçote: U (Universal), B (Baioneta) e H (Hexagonal).

São fornecidas com bostas de transporte.

30807 BSC-M22

- Comprimento total acoplado: 2 metros
- Composta por 2 elementos de 1 metro cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616712	BSC-M22U	45 kV
616713	BSC-M22B	
616714	BSC-M22H	

30807 BSC-M32

- Comprimento total acoplado: 2,5 metros
- Composta por 1 elemento de 1 metro + 1 elemento de 1,5 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616715	BSC-M32U	66 kV
616716	BSC-M32B	
616717	BSC-M32H	

30807 BSC-M33

- Comprimento total acoplado: 3 metros
- Composta por 2 elementos de 1,5 metros cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616718	BSC-M33U	132 kV
616719	BSC-M33B	
616720	BSC-M33H	

30807 BSC-M222

- Comprimento total acoplado: 3 metros
- Composta por 3 elementos de 1 metro cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616721	BSC-M222U	132 kV
616722	BSC-M222B	
616723	BSC-M222H	



U
Cabeçal Universal



B
Cabeçal Baioneta



H
Cabeçal Hexagonal

