

Varas isolantes / Varas UNE 50508 acopláveis

Uso interior e exterior em ambiente úmido

Varas conforme a norma EN 50508 de dois ou três elementos. Fabricadas em tubo de poliéster e fibra de vidro de Ø 38,4 mm e preenchidas com espuma de poliuretano conforme a norma IEC 60855.

Cabeçote: U (Universal) e B (Baioneta).

São fornecidas com bosas para transporte.

30807 BSC-A43

- Comprimento total ligado: 3,5 metros
- Composta por 1 elemento de 2 metros + 1 elemento de 1,5 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente húmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616724	BSC-A43U	132 kV
616725	BSC-A43B	

30807 BSC-A44

- Comprimento total ligado: 4 metros
- Composta por 2 secções de 2 metros cada uma
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente húmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616726	BSC-A44U	220 kV
616727	BSC-A44B	

30807 BSC-A54

- Comprimento total ligado: 4,5 metros
- Composta por 1 secção de 2 metros + 1 secção de 2,5 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente húmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616728	BSC-A54U	220 kV
616729	BSC-A54B	



U
Cabeçal Universal



B
Cabeçal Baioneta



Varas isolantes / Varas UNE 50508 acopláveis

Uso interior e exterior em ambiente úmido

Varas conforme à norma EN 50508 de dois ou três elementos. Fabricadas em tubo de poliéster e fibra de vidro de Ø 38,4 mm e preenchidas com espuma de poliuretano conforme a norma IEC 60855.

Cabeçote: U (Universal) e B (Baioneta).

São fornecidas com bolsas para transporte.

30807 BSC-A55

- Comprimento total ligado: 5 metros
- Composta por 2 elementos de 2,5 metros cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente húmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616730	BSC-A55U	380 kV
616731	BSC-A55B	

30807 BSC-A66

- Comprimento total ligado: 6 metros
- Composta por 2 elementos de 3 metros cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente húmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616732	BSC-A66U	380 kV
616733	BSC-A66B	

30807 BSC-A444

- Comprimento total ligado: 6 metros
- Composta por 3 elementos de 2 metros cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente húmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616734	BSC-A444U	380 kV
616735	BSC-A444B	



U
Cabeçal Universal



B
Cabeçal Baioneta

