

Varas isolantes / Varas acopláveis

Uso interior e exterior em ambiente seco e úmido

Varas acopláveis de dois elementos, fabricadas em tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro de Ø 32 mm. Com obturações anti-humidade em ambas as extremidades, guarda-mão, empunhadura, ponteira, campanas defletoras e cabeçote: M (Métrico-10), U (Universal), B (Baioneta) e P (Polivalente).

30805 BMAE-2

- Comprimento total acoplado: 2 metros
- Composta por 2 elementos de 1 metro cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco e úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho	Campanas
616200	BMAE-2/30M	30 kV	3
616201	BMAE-2/30U		
616202	BMAE-2/30B		
616203	BMAE-2/30P		

30805 BMAE-2,5

- Comprimento total acoplado: 2,5 metros
- Composta por 1 elemento de 1 metro + 1 elemento de 1,5 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco e úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho	Campanas
616210	BMAE-2,5/66M	66 kV	3
616211	BMAE-2,5/66U		
616212	BMAE-2,5/66B		
616213	BMAE-2,5/66P		


30805 BMAE-3

- Comprimento total acoplado: 3 metros
- Composta por 2 elementos de 1,5 metros cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco e úmido

Código	Ref.	Tensão de trabalho	Campanas
616220	BMAE-3/110M	110 kV	3
616221	BMAE-3/110U		
616222	BMAE-3/110B		
616223	BMAE-3/110P		



M
Cabeçal Métrico-10



U
Cabeçal Universal



B
Cabeçal Baioneta



P
Cabeçal Polivalente
(Hexagonal + Métrico-10)