Varas isolantes / Varas acopláveis

Uso interior e exterior
em ambiente seco

Varas acopláveis de dois elementos, fabricadas em tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro de Ø 32 mm.
Com obturações anti-humidade em ambas as extremidades, guarda-mão, empunhadura, ponteira e cabeçote: M (Métrico-10), U (Universal), B (Baioneta) e P (Polivalente).



30804 BMAI-2

- Comprimento total acoplado: 2 m
- Composta por 2 elementos de 1 m cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616100	BMAI-2/66M	66 kV
616101	BMAI-2/66U	
616102	BMAI-2/66B	
616103	BMAI-2/66P	

30804 BMAI-2,5

- Comprimento total acoplado: 2,5 m
- Composta por 1 elemento de 1 m + 1 elemento de 1,5 m
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616110	BMAI-2,5/110M	110 kV
616111	BMAI-2,5/110U	
616112	BMAI-2,5/110B	
616113	BMAI-2,5/110P	

30804 BMAI-3

- Comprimento total acoplado: 3 m
- Composta por 2 elementos de 1,5 m cada um
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Código	Ref.	Tensão de trabalho
616120	BMAI-3/132M	132 kV
616121	BMAI-3/132U	
616122	BMAI-3/132B	
616123	BMAI-3/132P	



M
Cabeçal Métrico-10



U
Cabeçal Universal



B
Cabeçal Baioneta



P
Cabeçal Polivalente
(Hexagonal + Métrico-10)