Varas Isolantes / Varas de salvamento

## Uso interior e exterior
# em ambiente seco

Varas de um único elemento, fabricadas em tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro de Ø 32 mm. Com obturações anti-humidade em ambas as extremidades, guarda-mão, empunhadura, ponteira, cabeça métrica M10 e gancho de salvamento.



## 30802 BS-3

- Comprimento do elemento isolante: 0,66 m
- Comprimento total (sem gancho): 1,16 m

| Código | Ref. | Tensão de trabalho |
|---|---|---|
| **610090** | **BS-3** | 3 kV |

## 30802 BS-25

- Comprimento do elemento isolante: 0,82 m
- Comprimento total (sem gancho): 1,32 m

| Código | Ref. | Tensão de trabalho |
|---|---|---|
| **610095** | **BS-25** | 25 kV |

## 30802 BS-45

- Comprimento do elemento isolante: 1,00 m
- Comprimento total (sem gancho): 1,50 m

| Código | Ref. | Tensão de trabalho |
|---|---|---|
| **610100** | **BS-45** | 45 kV |

## 30802 BS-66

- Comprimento do elemento isolante: 1,20 m
- Comprimento total (sem gancho): 2,00 m

| Código | Ref. | Tensão de trabalho |
|---|---|---|
| **610110** | **BS-66** | 66 kV |

## 30802 BS-90

- Comprimento do elemento isolante: 1,70 m
- Comprimento total (sem gancho): 2,50 m

| Código | Ref. | Tensão de trabalho |
|---|---|---|
| **610115** | **BS-90** | 90 kV |