

Varas isolantes / Vara telescópica com bandas refletoras

Uso interior e exterior em ambiente seco

Vara telescópica de múltiplos elementos, fabricada em tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro, em conformidade com a norma IEC 60855.

O último elemento é preenchido com espuma de poliuretano conforme a IEC 60855, aumentando a segurança dielétrica do conjunto.

O comprimento de cada secção ajusta-se facilmente através de um sistema de bloqueio, que permite fixar a vara de forma rápida e segura na posição pretendida.

Alta visibilidade em condições críticas.

A BMTS-4/6U incorpora 5 bandas refletoras de alta intensidade, distribuídas ao longo da vara, proporcionando excelente visibilidade em:

- Trabalhos em catenária ferroviária e linhas aéreas.
- Intervenções em túneis, passagens inferiores e galerias técnicas.
- Operações em condições de baixa visibilidade (noite, nevoeiro, chuva, amanhecer/anoitecer).
- Zonas com tráfego rodoviário ou ferroviário, onde é fundamental detetar rapidamente a vara e a posição do operador.

As bandas refletoras aumentam a segurança da equipa de trabalho, facilitando a localização visual da vara a longa distância e melhorando o controlo da manobra.

30803 BMTS-4/6U

- 5 bandas refletoras para maior visibilidade
- Comprimento recolhido: 1,86 m
- Comprimento estendido: 6,13 m (4 secções)
- Tensão nominal máxima de utilização: 380 kV
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Código	Ref.	Seções	Tensão de trabalho
30803001	BMTS-4/6U	C+A	132 kV
		C+B+A	380 kV

