Varas isolantes / Varas telescópicas

## Uso interior e exterior
# em ambiente seco

Varas telescópicas de múltiplos elementos, fabricadas em tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro de secção circular, com sistema de bloqueio automático entre secções que garante um ajuste seguro durante a utilização.

O comprimento de cada secção pode ser ajustado de acordo com as necessidades de trabalho. O último elemento é preenchido com espuma de poliuretano em conformidade com a norma IEC 60855.
Todos os modelos são fornecidos com cabeçote universal (U).

A secção A deve estar sempre completamente estendida durante a utilização.






Ajuste fácil

## 30803 BMTS-7/10,3

- Comprimento recolhido: 1,80 m
- Comprimento estendido: 10,30 m (7 seções)
- Tensão nominal máxima estendida: 420 kV
- Uso: INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco
- Peso: 6,50 kg

| Código | Ref. | Seções | Tensão de trabalho |
|---|---|---|---|
| 615355 | BMTS-7/10,3 | F+A | 132 kV |
| | | F+B+A | 220 kV |
| | | F+C+B+A | 380 kV |
| | | F+D+C+B+A | 380 kV |
| | | F+E+D+C+B+A | 420 kV |

## 30803 BMTS-7/11,6

- Comprimento recolhido: 2,00 m
- Comprimento estendido: 11,67 m (7 seções)
- Tensão nominal máxima estendida: 420 kV
- Uso: INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco
- Peso: 7,30 kg

| Código | Ref. | Seções | Tensão de trabalho |
|---|---|---|---|
| 615350 | BMTS-7/11,6 | F+A | 132 kV |
| | | F+B+A | 380 kV |
| | | F+C+B+A | 380 kV |
| | | F+D+C+B+A | 380 kV |
| | | F+E+D+C+B+A | 420 kV |