

Varas Isolantes

Segurança

Varas telescópicas



Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Varas telescópicas de múltiplas secções em tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro com secção circular variável que permite o bloqueio automático de cada secção.

Secção final em tubo de poliéster e fibra de vidro preenchido com espuma de poliuretano com cabeça em U e gancho de manobra.

30803 BMTS-4/6

- Compartimento recolhido: 1,75 metros
- Compartimento estendido: 5,97 metros (4 secções)
- Tensão nominal máxima estendida 380 kV
- Utilização INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco
- Peso: 3,40 kg

Código	Seções	Tensão	Ref.
615325	C+A	132 kV	
	C+B+A	380 kV	BMTS-4/6

Ajuste fácil

Ajustadores estáveis.
Última secção preenchida com
espuma de poliuretano que atenda
Norma IEC 60855.

30803 BMTS-5/9

- Compartimento recolhido: 2,00 metros
- Compartimento estendido: 8,75 metros (5 secções)
- Tensão nominal máxima estendida 420 kV
- Utilização INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco
- Peso: 5,20 kg

Código	Seções	Tensão	Ref.
615330	D+A	132 kV	
	D+B+A	380 kV	BMTS-5/9
	D+C+B+A	420 kV	

30803 BMTS-6/12

- Compartimento recolhido: 2,30 metros
- Compartimento estendido: 11,80 metros (6 secções)
- Tensão nominal máxima estendida 420 kV
- Utilização INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco
- Peso: 7,25 kg

Código	Seções	Tensão	Ref.
615335	E+A	132 kV	
	E+B+A	380 kV	
	E+C+B+A	420 kV	BMTS-6/12
	E+D+C+B+A	420 kV	