Varas isolantes / Varas de manobra

Uso interior e exterior
em ambiente seco

Varas de um único elemento, fabricadas em tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro de Ø 32 mm. Com obturações anti-humidade em ambas as extremidades, guarda-mão, empunhadura, ponteira, cabeçote universal e gancho de manobra.



U
Cabeça Universal



30801 BM-45

- Comprimento do elemento isolante: 1,60 metros
- Comprimento total (sem gancho): 1,50 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Código	Ref.	Tensão de trabalho
605100	**BM-45**	45 kV

30801 BM-66

- Comprimento do elemento isolante: 2,10 metros
- Comprimento total (sem gancho): 2,00 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Código	Ref.	Tensão de trabalho
605110	**BM-66**	66 kV

30801 BM-90

- Comprimento do elemento isolante: 2,60 metros
- Comprimento total (sem gancho): 2,50 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Código	Ref.	Tensão de trabalho
605115	**BM-90**	90 kV

30801 BM-132

- Comprimento do elemento isolante: 3,10 metros
- Comprimento total (sem gancho): 3,00 metros
- Uso INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco

Código	Ref.	Tensão de trabalho
605120	**BM-132**	132 kV