

Detetores de Tensão

Segurança

Detector bipolar



Voltímetro de vara Baixa e média tensão - Óptico e Acústico

Detector de tensão bipolar com display digital OLED para redes MT.
Uso interior e exterior em ambiente seco.
Gama de tensões de 0 kV a 6 kV AC.
Desligamento automático após dois minutos sem tensão, colocando o detector em modo de descanso. Consumo de apenas 1 μ A neste modo.
Indicação dupla da medição de concordância e discordância através de LEDs e leitura na tela digital.
Antenas desmontáveis.
Alimentação por pilha alcalina de 9 V, tipo 6LR61.

Funcionalidades:

- Comparador de fases.
- Medidor de tensão (True RMS).

31007 PV0/6

- Gama de tensão: de 0 kV a 6 kV AC
- Indicação óptica: através de LED
- Frequência: 50 Hz AC
- Tipo: Resistivo
- Classe S com extensão do eletrodo de contato.
- Categoria climática: N, condições climáticas de utilização e armazenamento, temperatura de -25°C a +55°C, umidade de 20% a 96%.
- Uso interior e exterior em ambiente seco.
- Fornecido em caixa metálica.

Código	Ref.	Comprimento do cabo	Hz	kV
650450	PV0/6	2 m	50	0 a 6

Para outras frequências, consulte.