Detetores de tensão / Detetor de média tensão - Interior

SPECTRA

Detetor de tensão com vara
Média tensão – Óptico e acústico



Dispositivo de autoverificação mediante botão pulsador.
Funcionamento com duas pilhas AAA.
Utilização em interior com vara telescópica isolante integrada.
Vara isolante de acordo com a diretiva RD 614/2001 (incluída).
Uso exterior apenas em condições secas.
Temperatura de trabalho: -25 °C a 55 °C.
Indicação de presença de tensão: mediante 2 lâmpadas LED e sinal acústico intermitente por meio de buzina.
Fornecido com capa para transporte do conjunto.

CE

GAMAS DE TENSÃO
de 200 V a 5 kV ou de 50 V a 1 kV

31001 SPECTRA

Código	Ref.	Gama de tensão	Frequência	Comprimento da vara estendida	Comprimento da vara recolhida
640175	SPECTRA-200/5000	200 V - 5 kV	50 / 60 Hz	1062 mm (sem detetor)	276 mm (sem detetor)
640177	SPECTRA-50/1000	50 V - 1 kV			





Detetor com a vara rebatida.





ACESSÓRIOS (INCLUÍDOS)

- Adaptador para vara universal.
- Bolsa para transporte do detetor de tensão com vara.