

Detetores de Tensão

Segurança

Detetor de média tensão - Interior / Exterior

SPECTRA

Detetor de tensão com vara eletrónico padrão
Média tensão - Óptico e Acústico

Dispositivo de autoverificação por meio de botão pulsador.
Funcionamento com duas pilhas AAA.
Utilização em interior com vara telescópica isolante integrada.
Vara isolante de acordo com a diretiva RD 614/2001. (inclusa)
Uso exterior apenas em condições secas.
Temperatura de trabalho: -25°C a 55°C.
Indicação de presença de tensão: Por meio de 2 lâmpadas de LED
e sinal acústico intermitente por meio de buzina.
Fornecido com capa para o transporte do conjunto.


GAMAS DE TENSÃO
de 200 V a 5 kV ou de 50 V a 1 kV



Detetor com a vara recolhida.

31001 SPECTRA

Código	Ref.	Gama de tensão	Frequência	Comprimento da vara estendida	Comprimento da vara recolhida
640175	SPECTRA-200/5000	de 200 V a 5 kV	50 / 60 Hz	125,5 cm (verificador incluído)	44,3 cm (verificador incluído)
640177	SPECTRA-50/1000	de 50 V a 1 kV			



ACESSÓRIOS (INCLUÍDOS)

- Adaptador para vara universal.
- Bolsa para transporte do detetor de tensão com vara.