

Detetores de Tensão

Segurança

Instrumentos de medição de baixa tensão

31009 CRT-1200

Pinça de terra comprovadora de resistência - Óptico e Acústico



Verifica a aterragem em espaços de difícil acesso, incluindo áreas internas ou completamente pavimentadas onde não são permitidas picadas auxiliares de teste. Identifica a resistência sem a necessidade de desconectar e reconectar a instalação da ligação à terra.

Ideal para uso no campo da distribuição de energia elétrica, telecomunicações, construção e em equipamentos eletrônicos industriais.

Código	Ref.	Caixa
635370	Pinça CRT-1200	1

Informações técnicas

- Gama de resistência: 1200 MΩ
- Tensão de teste: 3700 V
- Corrente: 40 A
- Distância elétrica: 6,5 mm (atende à IEC1010, duplo isolamento CAT III 600 V)
- Limitação de sobrecarga: corrente RMS de 40 A
- Consumo médio: 50 mA
- Gama: automática
- Tipo de tela: 4 dígitos, contagem até 9999, tela de cristal líquido
- Indicação de baixa energia: símbolo de exibição
- Fonte de alimentação: 9 V 6F22
- Tempo de medição individual: 1 s
- Temperatura de operação: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
- Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Tamanho do condutor: Ø 32 mm
- Dimensões: 54 x 104 x 32 mm
- Peso: aproximadamente 1050 g (incluindo as pilhas)

Fornecido com uma capa de nylon para transporte e armazenamento.
Atende às normas: EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT III 600 V

sofamel