

# Detetores de Tensão

## Segurança

Instrumentos de medição de baixa tensão

Óptico / Acústico



### 31009 CTL-1000

Multímetro profissional com True RMS - Óptico e Acústico

Pinça amperimétrica digital CA/CC, T-RMS, com gama automática e manual, e conversor de Frequência VFD.

O CTL-1000 possui uma grande tela HD de 13 mm com 6000 dígitos, com função de retroiluminação, o que facilita a leitura.

Possui funções de medição de tensão AC e DC, corrente AC e DC, resistência, capacitors, temperatura, tensão de baixa impedância, continuidade e NCV (deteção de tensão sem contato).

Código	Ref.	Caixa
635360	Multímetro CTL-1000	1

#### Informação técnica

- Medição de valor efetivo/real
- Deteção de tensão sem contato (NCV)
- Tensão CC: 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V
- Tensão CA: 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V
- Corrente alternada: 60 A / 600 A / 1000 A
- Corrente contínua: 60 A / 600 A / 1000 A
- Resistência: 600 Ω / 6 KΩ / 60 KΩ / 600 KΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
- Capacitância: 60 nF / 600 nF / 6 uF / 60 uF / 600 uF / 6 mF / 60 mF
- Frequência: 100 Hz / 1000 Hz / 10 KHz
- Medição de temperatura °C/F: -20 ~ 1000°C / -4 ~ 1832°F
- Teste de Continuidade
- LowZ DCV: 1000 V / ACV 1000 V
- DCµA: 200 µA / VFD
- Ø da pinça: 40 mm
- Lanterna LED
- Memória Mín. / Máx. e de valores de pico
- Indicação de bateria baixa
- Retenção de dados de medições relativas
- Luz de fundo
- Fonte de alimentação: 3 x 1,5 V pilhas AAA
- Dimensões: 246 x 85 x 40 mm
- Peso: 314,5 g

Fornecido com capa de nylon para transporte e armazenamento.

Conforme as normas: EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326,  
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



Acessórios incluídos.