


31009 DM-600

Multímetro digital - Óptico

Multímetro digital portátil com visor LCD retroiluminado, permitindo a leitura dos valores mesmo em ambientes com pouca iluminação. O sistema é totalmente baseado em circuitos integrados, dotados de proteção contra sobrecarga. Realiza medições de tensão AC e DC, corrente AC e DC, resistência, capacitância, frequência, diodos, teste de continuidade e detecção de NCV (tensão sem contacto).



Código	Ref.	Caixa
635380	Multímetro DM-600	1

Informação técnica	
■ Tensão de funcionamento:	600 VCC/CA
■ Gamas de resistência:	20 MΩ
■ Teste de diodo	
■ Capacitância:	2 mF
■ Corrente: 10 A	
■ Função NCV	
■ Frequência:	20 kHz
■ Gama automática	
■ Tela:	LCD de 3 1/2
■ Proteção contra sobrecarga:	circuito de proteção PTC usado para medição de resistência e frequência.
■ Retenção de dados	
■ Medição de máximo	
■ Indicação de sobrecarga:	OL
■ Indicação de bateria baixa:	
■ Desligamento automático:	15 minutos Pressione "HOLD/BL" para ativar.
■ Ambiente de operação:	0~ 40 °C (32 104 °F); < 80 % UR
■ Ambiente de armazenamento:	-10 50 °C (14~ 122 °F); < 70 % UR
■ Fonte de alimentação:	pilha de 9 V (6F22, tipo 1604A) x 1 unidade.
■ Segurança:	IEC61010-1 600 V CAT III
■ Dimensões:	147,5 x 74 x 42,5 mm
■ Peso:	174 g aproximadamente

Fornecido com uma capa de nylon para transporte e armazenamento.
Conforme as normas EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326, IEC 62321.