

Detetores de Tensão

Segurança

Detetor de média tensão - Exterior

VTE



Detetor de tensão eletrónico Média tensão - Óptico e Acústico

Detetor de tensão eletrónico com microcontrolador e deteção por contato direto. Nova aquisição de tecnologia avançada que garante um sinal perfeito e seguro, mesmo em ambientes de campo elétrico desafiadores.

A presença de tensão é indicada por LED vermelho de alta luminosidade e zumbador de alta pressão acústica.
 A ausência de tensão é indicada por LED verde de alta luminosidade.
 Bateria baixa é indicada por LED laranja.
 Sistema de autoverificação para o circuito completo ao pressionar o botão de teste. Para de funcionar quando a bateria está baixa.
 Gama de temperatura de trabalho: de -25°C a +55°C.
 Autoignição com presença de tensão.
 Desligamento automático em modo de espera após dois minutos de ausência de tensão. Nesse modo, o consumo é inferior a 1 µA.
 Fonte de alimentação: pilha alcalina de 9 V, modelo 6LR61 (incluída).
 Uso em interior e exterior mediante vara isolante adequada para a gama de tensão do detetor.
 Conexão à vara mediante cabeça universal.
 Fornecido com uma mala metálica para armazenar e transportar o detetor de tensão com a pilha incluída.



Fabricado segundo norma IEC 61243:2003+A1:2009 e UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 (exceto a gama de tensão).

GAMAS DE TENSÃO de 5 a 35 ou 5 a 66 kV

31002 VTE-U

Código	Ref.	Gama de tensão	Frequência
641113	VTE-5/36-U	de 5 a 36 kV	50 / 60 Hz
641115	VTE-5/66-U	de 5 a 66 kV	

31002 VTE-P

Código	Ref.	Gama de tensão	Frequência	Longitud vara aislante
641103	VTE-5/36-P	de 5 a 36 kV	50 / 60 Hz	1,30 m
641105	VTE-5/66-P	de 5 a 66 kV		2 m

* Vara isolante incluída

