

Isolamento / Tapetes isolantes

30502 AD

Tapetes isolantes

Base de borracha: borracha natural SBR

Peso específico: 1,51 g/cm³

Dureza: 71 Shore A

Resistência à tração: 75,5 kg/cm²

Alongamento até à ruptura: 362%


Resistência ao rasgamento: 20 kg/cm²

Resistência à desgaste: 182 mm³

Faixa de temperatura: -40 °C / +70 °C

Resistência química:

- Ácidos e bases diluídos – Moderada
- Ácidos e bases concentrados – Não recomendados
- Hidrocarbonetos – Não recomendado
- Solventes orgânicos – Não recomendados



Conforme à norma IEC 61111.

Código	Ref.	Dimensões (m)	Classe	Espessura (mm)	Peso (kg)	Tensão de trabalho (V)	Tensão de prova (V)	Tensão suportada (V)
585180	AD0-0606	0,6 x 0,6	0	2,20 ±0,30	1,18	1.000	5.000	10.000
585181	AD0-0610	0,6 x 1,0			1,98			
585182	AD0-06100	0,6 x 10			19,80			
585183	AD0-1010	1,0 x 1,0			3,30			
585184	AD0-10100	1,0 x 10			33,00			
585185	AD0-1210	1,2 x 1,0			3,96			
585186	AD0-12100	1,2 x 10	2	2,60 ±0,30	39,60	17.000	20.000	30.000
585200	AD2-0606	0,6 x 0,6			1,404			
585210	AD2-0610	0,6 x 1,0			2,34			
585220	AD2-06100	0,6 x 10			23,4			
585230	AD2-1010	1,0 x 1,0			3,90			
585240	AD2-10100	1,0 x 10			39,00			
585250	AD2-1210	1,2 x 1,0	3	3,20 ±0,30	4,68	26.500	30.000	40.000
585260	AD2-12100	1,2 x 10			46,80			
585300	AD3-0606	0,6 x 0,6			1,72			
585310	AD3-0610	0,6 x 1,0			2,88			
585320	AD3-06100	0,6 x 10			28,8			
585330	AD3-1010	1,0 x 1,0			4,80			
585340	AD3-10100	1,0 x 10	4	5,20 ±0,30	48	36.000	40.000	50.000
585350	AD3-1210	1,2 x 1,0			5,76			
585360	AD3-12100	1,2 x 10			57,60			
585400	AD4-0606	0,6 x 0,6			2,80			
585410	AD4-0610	0,6 x 1,0			4,68			
585420	AD4-06100	0,6 x 10			46,80			
585430	AD4-1010	1,0 x 1,0	4	5,20 ±0,30	7,80	36.000	40.000	50.000
585440	AD4-10100	1,0 x 10			78,00			
585450	AD4-1210	1,2 x 1,0			9,36			
585460	AD4-12100	1,2 x 10			93,6			