

Luvas

Segurança

Sobreguantes de couro



30301 SG

Os sobreguantes de couro devem ser usados sobre as luvas isolantes de látex para protegê-las dos riscos mecânicos.

Estas luvas de couro bovino, com polegares e palmas reforçados, são equipados com um punho de 10 cm com uma fita de velcro de ajuste no dorso da mão. O couro de pele flor é tratado com silicone para aumentar suas características de impermeabilidade.

Conforme as normas EN 388, EN 420 e EN 407.

Código	Ref.	REFERÊNCIA CRUZADA DE UTILIZAÇÃO COM OS LUVAS DIELÉTRICAS						EN 388	EN 420	EN 407			
		TAMANHO E CLASSE DAS LUVA DIELÉTRICA											
		Tam.	00	0	1	2	3						
540113	SG-B	7	●	●	●	●							
		8	●	●									
		9	●	●									
540114	SG-C	8			●	●							
		9			●	●							
		10	●	●									
540115	SG-D	10			●								
		11	●	●									
540116	SG-E	8					●						
		9					●						
		10				●							
		11			●								
		12	●	●									
540117	SG-F	10					●						
		11				●							
		12			●								
540118	SG-G	11					●						
		12				●	●						

Níveis de resistência
mecânica:
Abrasão: 2
Corte por lâmina: 0
Rasgo: 2
Perfuração: 2
Corte por objeto
afiado: B

Níveis de
inocuidade,
conforto e
destreza:
NÍVEL 5

Níveis de resistência
técnica:
Massa de metal
fundido: X
Respingos de metal
fundido: 4
Calor radiante: 1
Calor convetivo: 2
Calor de contato: 1
Chama: 2