Luvas / Sobreguantes de couro

30301 SG

Os sobreguantes de couro devem ser usados sobre as luvas isolantes de látex para protegê-las dos riscos mecânicos.
Estas luvas de couro bovino, com polegares e palmas reforçados, são equipadas com um punho de 10 cm e uma fita de velcro de reaperto no dorso da mão.
O couro flor é tratado com silicone para aumentar as suas características de impermeabilidade.

CE Conforme as normas EN 388:2016/A1:2018, EN 407:2020 e EN ISO 21420:2020.
EPI de Categoria III.



Código	Ref.	Referência cruzada de utilização com os luvas dielétricas Tamanho e classe das luva dielétrica							EN 388	EN ISO 21420:2020	EN 407
		Tam.	00	0	1	2	3	4			
540113	SG-B	7	●	●	●	●					
		8	●	●							
		9	●	●							
540114	SG-C	8			●	●					
		9			●	●					
		10	●	●							
540115	SG-D	10			●						
		11	●	●							
540116	SG-E	8					●	●			
		9					●	●			
		10				●					
		11			●						
		12	●	●							
540117	SG-F	10					●	●			
		11				●					
		12			●						
540118	SG-G	11					●	●			
		12				●	●	●			

Níveis de resistência mecânica:
Desgaste: **3**
Corte por lâmina: **1**
Rasgo: **2**
Perfuração: **1**
Corte por objeto afiado: **A**

Ergonomia, design, inocuidade, conforto e destreza.

Níveis de resistência técnica:
Massa de metal fundido: **X**
Respingos de metal fundido: **4**
Calor radiante: **2**
Calor convectivo: **2**
Calor de contato: **1**
Chama: **4**