
Dispositivos de ligação à terra / Linhas aéreas de média e alta tensão

Equipamento com pinças TML de aperto por parafuso – Ø 10-70 mm

30905 PATL-TML




Pinças TML de aperto por parafuso para condutor cilíndrico; ampla gama de secções e comprimentos de cabo para se adaptar a diferentes ICC.


Em conformidade com a norma IEC 61230.



Composto por:

- 3 pinças TML de liga de alumínio, de aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 10 e 70 mm.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC. Secção e comprimento conforme modelo.
- 3 tornos de ligação à terra TT-50.
- 3 bolsas para transporte e armazenamento do equipamento.





Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
670176	PATL-TML/05006	50	6	12 kA/1s
670177	PATL-TML/05007		7	
670178	PATL-TML/05008		8	
670179	PATL-TML/05009		9	
670180	PATL-TML/05010		10	
670181	PATL-TML/05011		11	
670186	PATL-TML/07006	70	6	19 kA/1s
670187	PATL-TML/07007		7	
670188	PATL-TML/07008		8	
670189	PATL-TML/07009		9	
670190	PATL-TML/07010		10	
670191	PATL-TML/07011		11	
670196	PATL-TML/09506	95	6	25 kA/1s
670197	PATL-TML/09507		7	
670198	PATL-TML/09508		8	
670199	PATL-TML/09509		9	
670200	PATL-TML/09510		10	
670206	PATL-TML/12006	120	6	30 kA/1s
670207	PATL-TML/12007		7	
670208	PATL-TML/12008		8	
670209	PATL-TML/12009		9	
670210	PATL-TML/12010		10	
670216	PATL-TML/15006	150	6	40 kA/1s
670217	PATL-TML/15007		7	
670218	PATL-TML/15008		8	
670219	PATL-TML/15009		9	
670220	PATL-TML/15010		10	

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.



Cod. 630116
Gancho de recuperação.
Não incluído no equipamento

Seleção da vara:
Os equipamentos de ligação à terra para alta tensão são fornecidos sem vara isolante. A vara deve ser selecionada em função da tensão da instalação, de acordo com a normativa aplicável, para garantir as distâncias de segurança e uma ergonomia correta durante as manobras.