

# Dispositivos de Ligação à Terra

## Segurança


Linhas aéreas de média e alta tensão

### 30905 PATL-TML

Equipamento de ligação à terra e curto-circuito para linhas aéreas.

O principal objetivo de sua instalação é a proteção do trabalhador contra o acionamento acidental ou possível retorno de tensão durante os trabalhos de reparação.

De acordo com a norma IEC 61230.




**Cod. 630116**  
Gancho de recuperação.  
Não incluído no equipamento

#### Composto por:


- 3 pinças TML de liga de alumínio e aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 10 e 70 mm.
- 3 cabos de cobre com revestimento isolante de PVC. Seção e comprimento conforme o modelo.
- 3 tornos de ligação à terra TT-50.
- 3 bolsas para transporte e armazenamento do equipamento.



**TML**  
Pinça



**TT-50**  
Pinça de ligação à terra



Código	Ref.	Seção cabo (mm <sup>2</sup> )	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
670176	PATL-TML/05006		6	
670177	PATL-TML/05007		7	
670178	PATL-TML/05008		8	
670179	PATL-TML/05009	50	9	12 kA/1s
670180	PATL-TML/05010		10	
670181	PATL-TML/05011		11	
670186	PATL-TML/07006		6	
670187	PATL-TML/07007		7	
670188	PATL-TML/07008		8	
670189	PATL-TML/07009	70	9	19 kA/1s
670190	PATL-TML/07010		10	
670191	PATL-TML/07011		11	
670196	PATL-TML/09506		6	
670197	PATL-TML/09507		7	
670198	PATL-TML/09508	95	8	25 kA/1s
670199	PATL-TML/09509		9	
670200	PATL-TML/09510		10	
670206	PATL-TML/12006		6	
670207	PATL-TML/12007		7	
670208	PATL-TML/12008	120	8	30 kA/1s
670209	PATL-TML/12009		9	
670210	PATL-TML/12010		10	
670216	PATL-TML/15006		6	
670217	PATL-TML/15007		7	
670218	PATL-TML/15008	150	8	40 kA/1s
670219	PATL-TML/15009		9	
670220	PATL-TML/15010		10	

\* De acordo com a disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.

IEC 61230