

# Dispositivos de Ligação à Terra

## Segurança


Linhas aéreas de média e alta tensão

### 30905 PATL-PA40


Equipamento de ligação à terra e curto-círcuito para linhas aéreas.

O objetivo principal da instalação é a proteção do trabalhador contra a ativação accidental ou um possível retorno de tensão durante os trabalhos de reparação.


De acordo com a norma IEC 61230.



**PA40**  
Pinça de alta tensão  
tipo baioneta



Ø 36 - 130 mm  
Icc 40 kA/1s



0-45 mm  
0-45 mm  
Icc 40 kA/1s



**TT-50**  
Pinça de ligação à terra



#### Composto por:

- 3 pinças PA40-B (com bayoneta) de liga de alumínio e aperto por parafuso.  
Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 36 e 130 mm.
- 3 cabos de cobre com capa isolante de PVC. Seção e comprimento conforme o modelo.
- 3 tornos de ligação à terra TT-50.
- 3 bolsas para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Seção cabo (mm <sup>2</sup> )	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
674176	PATL-PA40/05006		6	
674177	PATL-PA40/05007		7	
674178	PATL-PA40/05008	50	8	12 kA/1s
674179	PATL-PA40/05009		9	
674180	PATL-PA40/05010		10	
674186	PATL-PA40/07006		6	
674187	PATL-PA40/07007		7	
674188	PATL-PA40/07008	70	8	19 kA/1s
674189	PATL-PA40/07009		9	
674190	PATL-PA40/07010		10	
674196	PATL-PA40/09506		6	
674197	PATL-PA40/09507		7	
674198	PATL-PA40/09508	95	8	25 kA/1s
674199	PATL-PA40/09509		9	
674200	PATL-PA40/09510		10	
674206	PATL-PA40/12006		6	
674207	PATL-PA40/12007		7	
674208	PATL-PA40/12008	120	8	30 kA/1s
674209	PATL-PA40/12009		9	
674210	PATL-PA40/12010		10	
674216	PATL-PA40/15006		6	
674217	PATL-PA40/15007		7	
674218	PATL-PA40/15008	150	8	40 kA/1s
674219	PATL-PA40/15009		9	
674220	PATL-PA40/15010		10	

IEC 61230

\* De acordo com a disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.

Média e alta tensão