Dispositivos de ligação à terra / Linhas aéreas de média tensão – Pinças automáticas


Equipamento com pinças automáticas MC – 4 pinças


30905 PATL-MC-4

Configuração de quatro pinças MC para trabalhos que requerem ligação à terra e curto-circuito de dois vãos ou dois pontos.

Em conformidade com a norma IEC 61230.







Composto por:

- 4 pinças MC de liga de alumínio, de fecho por ativação automática (mola). Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 3 e 20 mm.
- 1 placa portapinças com gancho de recuperação.
- 3 cabos de cobre, de 2,5 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 25, 35 mm²).
- 1 cabo de cobre, de 15 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 16, 25 mm²).
- 1 carretel metálico para alojar os 15 metros de cabo de ligação à terra.
- 1 vara telescópica (1,10 m recolhida e 2 m estendida).
- 1 elétrodo de terra.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento (opcional com rodas).
- 1 capa para transporte da vara e do elétrodo de terra.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx. entre fases
660245	PATL-MC-4/1616	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660246	PATL-MC-4/2516	25 / 16		6,9 kA/1s
660247	PATL-MC-4/3525	35 / 25		9,0 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da capa pode ser diferente.