Dispositivos de ligação à terra / Linhas aéreas de média tensão – Pinças automáticas


Equipamento com pinças automáticas MCL – 4 pinças, Ø 3-32 mm


30905 PATL-MCL-4

Versão de quatro pinças MCL para trabalhos com múltiplos pontos de ligação.

Em conformidade com a norma IEC 61230.







Composto por:

- 4 pinças MCL de liga de alumínio, de fecho por ativação automática (mola). Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 3 e 32 mm.
- 1 placa portapinças com gancho de recuperação.
- 3 cabos de cobre, de 2,5 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 25, 35, 50, 70 mm²).
- 1 cabo de cobre, de 15 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 16, 25, 35, 50 mm²).
- 1 carretel metálico para alojar os 15 metros de cabo de ligação à terra.
- 1 vara telescópica (1,10 m recolhida e 2 m estendida).
- 1 elétrodo de terra.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento (opcional com rodas).
- 1 capa para transporte da vara e do elétrodo de terra.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx. entre fases
660355	PATL-MCL-4/1616	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660360	PATL-MCL-4/2516	25 / 16		6,9 kA/1s
660365	PATL-MCL-4/3525	35 / 25		9,0 kA/1s
660370	PATL-MCL-4/5035	50 / 35		12,0 kA/1s
660375	PATL-MCL-4/7050	70 / 50		19,0 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da capa pode ser diferente.