


Dispositivos de ligação à terra / Linhas aéreas de média tensão – Pinças automáticas

Equipamento com pinças automáticas
MCL – 3 pinças, Ø 3-32 mm

30905 PATL-MCL-3

Pinças MCL de maior intervalo de diâmetro (3 a 32 mm), com fecho automático e placa portapinças.

Em conformidade com a norma IEC 61230.



Composto por:

- 3 pinças MCL de liga de alumínio, de fecho por ativação automática (mola). Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 3 e 32 mm.
- 1 placa portapinças com gancho de recuperação.
- 2 cabos de cobre, de 2,5 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 25, 35, 50, 70 mm²).
- 1 cabo de cobre, de 15 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 16, 25, 35, 50 mm²).
- 1 carretel metálico para alojar os 15 metros de cabo de ligação à terra.
- 1 vara telescópica (1,10 m recolhida e 2 m estendida).
- 1 eletrodo de terra.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento (opcional com rodas).
- 1 capa para transporte da vara e do eletrodo de terra.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx. entre fases
660330	PATL-MCL-3/1616	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660335	PATL-MCL-3/2516	25 / 16		6,9 kA/1s
660340	PATL-MCL-3/3525	35 / 25		9,0 kA/1s
660345	PATL-MCL-3/5035	50 / 35		12,0 kA/1s
660350	PATL-MCL-3/7050	70 / 50		19,0 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da capa pode ser diferente.