

Dispositivos de Ligação à Terra

Segurança

Linhas aéreas de média e alta tensão - Pinças automáticas

Média e alta tensão

30905 PATL-MCL-3

3 pinças


Equipamento de ligação à terra e curto-circuito para linhas aéreas.

O objetivo principal de sua instalação é a proteção do trabalhador contra a ativação accidental ou um possível retorno de tensão durante os trabalhos de manutenção.

A pinça MCL é instalada sobre o condutor por meio de pressão e removida com um gancho de recuperação. As três pinças podem ser colocadas ao mesmo tempo graças ao prato porta-pinças, facilitando assim o trabalho do operador.

Conforme a norma IEC 61230.

3-32 mm



Icc <20 kA/1s



MCL
Pinça



PP-4U MCL
Prato porta-pinças



Composto por:

- 3 pinças MCL de liga de alumínio com fechamento por ativação automática (mola). Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 3 e 32 mm.
- 1 prato porta-pinças com gancho de recuperação.
- 2 cabos de cobre de 2,5 m de comprimento com revestimento isolante de PVC e seção conforme o modelo (16, 25, 35, 50, 70 mm²).
- 1 cabo de cobre de 15 m de comprimento com revestimento de PVC e seção conforme o modelo (16, 16, 25, 35, 50 mm²).
- 1 carretel metálico para armazenar os 15 metros de cabo de ligação à terra.
- 1 vara telescópica (1,10 m recolhida e 2 m estendida).
- 1 piqueta de ligação à terra.
- 1 caixa de plástico para o transporte e armazenamento do equipamento (Opcional com rodas).
- 1 capa para o transporte da vara e da piqueta.

Código	Ref.	Corrente atribuída ICC Máx. entre fases
660330	PATL-MCL-3/1616	4,0 kA/1s
660335	PATL-MCL-3/2516	6,9 kA/1s
660340	PATL-MCL-3/3525	9,0 kA/1s
660345	PATL-MCL-3/5035	12,0 kA/1s
660350	PATL-MCL-3/7050	19,0 kA/1s

IEC 61230

* De acordo com a disponibilidade, a cor da capa pode ser diferente.